

# Ultracoat Oil

**Resina di oli naturali essiccanti per il trattamento di pavimenti in legno con finitura ad olio**



## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

Trattamento protettivo di pavimentazioni in parquet all'interno di ambienti residenziali.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Ultracoat Oil** è un olio naturale essiccante, esente da solventi, per il trattamento di pavimentazioni in parquet.

**Ultracoat Oil** conferisce al pavimento in legno un caldo effetto rustico e nello stesso tempo esalta la naturale bellezza della venatura del legno.

## **AVVISI IMPORTANTI**

- Non utilizzare **Ultracoat Oil** a temperature inferiori a +10°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Le condizioni ambientale e l'umidità del legno al momento della posa devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.
- Non rimettere nell'imballi eventuali avanzi di prodotto.

## **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

### **Preparazione dei supporti**

Levigare il parquet con carta abrasiva grossa o

media e aspirare. Stuccare le fessure e le irregolarità con **Ultracoat Acqua Plus**.

Dopo circa 1 ora levigare il pavimento in modo molto curato, passando come ultima carta abrasiva quella con grana 150; eliminare ogni traccia di polvere.

### **Applicazione**

**Ultracoat Oil** è pronto all'uso. Agitare ben prima dell'uso.

Applicare **Ultracoat Oil** in una sola mano mediante **Ultracoat Roller Plus** o **Ultracoat Steel Spatula**. In presenza di superfici in legno molto assorbenti, ripetere la stesura del prodotto dopo circa 20 minuti, e comunque prima che asciughi la prima mano. Dopo la stesura del prodotto, e comunque entro 60 minuti, rimuovere gli eccessi di olio con un panno di cotone, aiutandosi con una monospazzola munita di **Ultracoat Pad** bianco. Trascorse 16 ore, passare sulla superficie del parquet la monospazzola munita di **Ultracoat Pad** nero. Infine, applicare **Ultracoat Oil Care** in due mani a distanza di circa 30 minuti una dall'altra, mediante spandicera o monospazzola munita di **Ultracoat Pad** bianco e panno di cotone.

### **Pulizia**

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Oil** può essere fatta con acqua quando il prodotto è ancora fresco.



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	fluida
Colore:	scuro
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	0,85
Conservazione:	24 mesi
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Voce doganale:	3210 00 10
DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)	
Tempo minimo di attesa tra la prima e la seconda mano:	20 minuti
Tempo massimo di attesa per il passaggio del panno di cotone:	60 minuti
Tempo di asciugamento prima passaggio del pad e della finitura con Ultracoat Oil Care:	minimo 16 ore

## CONSUMO

Pavimenti assorbenti: ca. 150 g/m<sup>2</sup>.  
Pavimenti poco assorbenti: ca. 70 g/m<sup>2</sup>.

## CONFEZIONI

Taniche da 5 l.

## IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti. Una volta aperto, il prodotto forma una pellicola superficiale e indurisce con il passare del tempo.

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Ultracoat Oil non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Materiali quali stracci per pulizia, stracci in carta ed abbigliamento da lavoro, contaminati con il prodotto possono dar luogo ad autoignizione dopo alcune ore. Onde evitare il rischio di incendio tutti i materiali contaminati devono essere conservati in contenitori metallici con chiusura a tenuta.

I materiali contaminati devono essere stoccati all'esterno dei reparti produttivi. Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

## AVVERTENZE

*Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*



**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI