

# Ultracoat Oil Care

**Resina di oli naturali  
essiccanti  
in dispersione acquosa  
per la finitura  
di pavimenti in legno  
trattati ad olio**



## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

Trattamento finale e manutenzione ordinaria di pavimenti in legno trattati con **Ultracoat Oil**.  
Piccole riparazioni di graffi leggeri su pavimentazioni in parquet nuove dovuti alle operazioni di posa.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Ultracoat Oil Care** è un olio naturale essiccante in dispersione acquosa, esente da solventi, per il trattamento finale e la manutenzione ordinaria di pavimentazioni in parquet.

**Ultracoat Oil Care** utilizzato per la manutenzione ordinaria permette di mantenere l'aspetto originale del pavimento in legno come se fosse appena realizzato.

**Ultracoat Oil Care** conferisce al pavimento in legno un aspetto opaco.

## **AVVISI IMPORTANTI**

- Non utilizzare **Ultracoat Oil Care** a temperature inferiori a +10°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Utilizzare contenitori e attrezzi puliti.
- Le condizioni ambientali e l'umidità del legno al momento della posa devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.
- Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto.

- Non utilizzare **Ultracoat Oil** per la manutenzione di pavimenti in legno trattati ad olio che presentano una superficie opaca o grigia. In questi casi applicare preventivamente **Ultracoat Oil**.

## **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

### **Preparazione dei supporti**

Trattamento finale dei pavimenti in legno dopo l'applicazione di **Ultracoat Oil**.

Le superfici in legno trattate preventivamente con **Ultracoat Oil** devono presentarsi pulite, asciutte e prive di polvere.

### **Manutenzione ordinaria di pavimenti in legno trattati ad olio**

Le superfici in legno trattate ad olio devono presentarsi pulite, asciutte e prive di polvere. Eventuali irregolarità o asperità della superficie possono essere eliminate passando la monospazzola munita di **Ultracoat Pad** nero o mediante una leggera levigatura. In questo caso, qualora si verifici che la primerizzazione con **Ultracoat Oil** non interessi più l'intera superficie, procedere all'applicazione di una nuova mano dello stesso mediante **Ultracoat Roller Plus** o **Ultracoat Steel Spatula**. Dopo la stesura del prodotto, e comunque entro 60 minuti, rimuovere gli eccessi di olio con un panno di cotone, aiutandosi con una mono-spazzola munita di **Ultracoat Pad** bianco.

### **Applicazione**

Dopo 16 ore dalla stesura di **Ultracoat Oil** (quando effettuata), passare sulla superficie del parquet la

# Ultracoat Oil Care



## DATI TECNICI (valori tipici)

### DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	fluida
Colore:	biancastro
Massa volumica (g/cm <sup>3</sup> ):	1,0
Conservazione:	24 mesi
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Voce doganale:	3209 90 00

### DATI APPLICATIVI (a +23°C - 50% U.R.)

Tempo di asciugamento:	30-60 min
Pedonabilità:	1 ora
Messa in esercizio:	3 giorni

monospazzola munita di **Ultracoat Pad** nero. Applicare quindi **Ultracoat Oil Care** in due mani a distanza di circa 30 minuti una dall'altra, mediante spandicera o monospazzola munita di **Ultracoat Pad** bianco e panno di cotone.

#### Pulizia

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Oil Care** può essere effettuata con acqua quando il prodotto è ancora fresco.

#### CONSUMO

Pavimenti assorbenti: ca. 15 g/m<sup>2</sup>.

#### CONFEZIONI

Taniche da 5 l.

#### IMMAGAZZINAGGIO

24 mesi nelle confezioni originali conservate in ambienti asciutti.

#### ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

**Ultracoat Oil Care** non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione dei preparati. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici.

Materiali quali stracci per pulizia, stracci in carta ed abbigliamento da lavoro, contaminati con il prodotto possono dar luogo ad autoignizione dopo alcune ore.

Onde evitare il rischio di incendio tutti i materiali contaminati devono essere conservati in contenitori metallici con chiusura a tenuta.

I materiali contaminati devono essere stoccati all'esterno dei reparti produttivi. Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

#### AVVERTENZE

*Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.*



**Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei [www.mapei.com](http://www.mapei.com)**



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI